

# SuperMafrasol

## Detergente antistatico

La risposta giusta per coloro che desiderano offrire ai propri clienti il massimo sotto qualsiasi punto di vista, curando con grande attenzione ogni momento del lavaggio dell'auto. I prodotti detergenti sono formulati per ottimizzare le prestazioni di lavaggio, per ridurre sensibilmente l'inquinamento e per consentire un pi che efficace riciclo delle acque reflue.

**SUPERMAFRASOL** è un prodotto leader per le sue caratteristiche di detergenza intensiva che si ottengono anche a diluizioni estreme in presenza di acqua dura. Asporta senza fatica e senza aggredire le parti trattate, qualsiasi tipo di sporco: grasso, olio, smog, moscerini, gasolio, ecc.

---



## Vantaggi

Per le sue caratteristiche di schiuma bilanciata, di veloce risciacquabilità e di sicurezza d'impiego, viene utilizzato con ottimi risultati presso le stazioni di lavaggio dove non si faccia uso di spugna o guanto. Contiene

tensioattivi di facile biodegradabilità compatibili con qualsiasi metodo depurativo.

**Modo d'uso e diluizione**

Per prelavaggio con nebulizzatore, 1 Lt. di prodotto in 30-80 Lt. di acqua.

Per le sue caratteristiche, il prodotto è consigliato per prelavaggio automatico nei tunnel o con idropultrici self-service. Utilizzarlo allo stato puro e aspirare 20-40 gr. a vettura. Dopo aver diluito il prodotto, nebulizzarlo sulla superficie da trattare, partendo dal basso verso l'alto, rendendo così la distribuzione più omogenea. Nel caso di vernici di colore scuro, vecchie, e ossidate, evitare di lavarle quando queste sono calde. Non spruzzare su parti in lega leggera.

**Non usare il prodotto sulle motociclette.**

**Formati disponibili**

Tanica da 6, 12, 25, 60 Kg

Fusto da 100, 220 Kg

Cubo da 1000 Kg